

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2021/01/SB - 6682/1338, 1339

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Dlažobné tvarovky a dlaždice z betónu

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

**UMBRIANO
UMBRIANO KOMBI**

Farby a rozmery: podľa ponúk v aktuálnych katalógoch.

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

UMBRIANO a UMBRIANO kombi sa používa na spevnenie povrchu komunikácií v okolí rodinných domov ako sú napríklad terasy, nádvoria, chodníky a spevnenie povrchu verejných komunikácií ako sú napríklad chodníky, námestia, pešie zóny, odstavné a parkovacie plochy pre osobné automobily, nástupištia a zastávky hromadnej dopravy.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:

**SEMMELOCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728/95
Sereď 926 01, Slovenská republika**

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011, príloha V:

Systém 4

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre					
	Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004 Oprava AC - 6/07			Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004 Oprava O1 - 6/05, AC - 6/07		
Tvar a rozmery dovolené odchýlky	dĺžka ±2 mm	šírka ±2 mm	hrúbka ±3 mm	dĺžka ±2 mm	šírka ±2 mm	hrúbka ±3 mm
označenie dovolených odchýlok najväčšie rozdiely uhlopriečok	trieda NPD	označenie NPD		trieda 2	označenie P	
Fyzikálne a mechanické vlastnosti nasiakavosť mrazuvzdornosť odolnosť proti obrusovaniu	trieda 2 3 4	označenie B D I		trieda 2 3 4	označenie B D I	
Pevnosť pevnosť v ťahu pri ohybe lomové zaťaženie pevnosť v priečnom ťahu lomové zaťaženie odolnosť proti šmyku / pošmyknutiu		NPD NPD ≥ 3,6 MPa ≥ 250 N/mm		trieda 2 70 NPD NPD	označenie T 7 NPD NPD	
nebezpečné látky	neobsahuje			neobsahuje		
reakcia na oheň	A 1			A 1		
správanie pri vonkajšom požiari	považované za postačujúce			považované za postačujúce		
povrchová úprava	textúrovaný povrch			textúrovaný povrch		
Obsah prírodných rádionuklidov	deklarované skúškou podľa Vyhlášky MZ SR č. 98/2018					

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods. 2:

Podpísal za a v mene výrobcu:

v Sereďi, dňa: 1.1. 2021

Semmelrock
stein+design

926 01 Sereď, Trnavská č. 3728

Dipl. Ing. Peter Vrablec obchodný riaditeľ, prokurista