

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2021/06/SB – 6682/1338, 1339

1. Jediný identifikačný kód typu výrobku:

Dlažobné tvarovky a dlaždice z betónu

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

CITY TOP SYSTÉMOVÁ DLAŽBA s fázou, bez fázy
Farby a rozmery: podľa ponúk v aktuálnych katalógoch.

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Výrobky produktovej rodiny CITY TOP SYSTÉMOVÁ DLAŽBA s fázou, bez fázy sa používajú na spevnenie povrchu komunikácií v okolí rodinných domov ako sú napríklad terasy, nádvorcia, chodníky a spevnenie povrchu verejných komunikácií ako sú napríklad chodníky, námestia, pešie zóny, odstavňové a parkovacie plochy pre osobné automobily, nástupištia a zastávky hromadnej dopravy.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:

SEMMELOCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728/95
Sereď 926 01, Slovenská republika

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011, príloha V:

Systém 4

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre					
	Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338: 2004 Oprava AC - 6/07			Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339: 2004 Oprava O1-6/05, AC - 6/07		
Tvar a rozmery dovolené odchýlky	dĺžka ±2 mm	šírka ±2 mm	hrúbka ±3 mm	dĺžka ±2 mm	šírka ±2 mm	hrúbka ±3 mm
označenie dovolených odchýlok najväčšie rozdiely uhlopriečok	trieda	označenie		trieda	označenie	
	NPD	NPD		2	P	
Fyzikálne a mechanické vlastnosti	trieda	označenie		trieda	označenie	
	2	B		2	B	
nasiakavosť	3	D		3	D	
mrazuvzdornosť	4	I		4	I	
odolnosť proti obrusovaniu				trieda	označenie	
Pevnosť	NPD			3	U	
pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD			70	7	
lomové zaťaženie	≥ 3,6 MPa			NPD	NPD	
pevnosť v pričnom ťahu	≥ 250 N/mm			NPD	NPD	
lomové zaťaženie	postačujúca			postačujúca		
odolnosť proti šmyku / pošmyknutiu	neobsahuje			neobsahuje		
nebezpečné látky	reakcia na oheň			A 1		
reakcia na oheň	správanie pri vonkajšom požiari			považované za postačujúce		
správanie pri vonkajšom požiari	povrchová úprava			betónový povrch		
povrchová úprava	Obsah prírodných rádionuklidov			deklarované skúškou podľa Vyhlášky MZ SR č. 98/2018		
Obsah prírodných rádionuklidov						

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods. 2:

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dipl. Ing. Peter Vrablec obchodný riaditeľ, prokurista

(meno a funkcia)

V Sereďi, dňa: 1.1. 2021

(miesto a dátum)

SEMMELOCK STEIN+DESIGN Dlažby s. r. o.
Trnavská 3728, 926 01 Sereď

Tel.: +421 31 789 12 01
info.sk@semmelrock.com

(podpis)

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu
Trnava, oddiel s. r. o., Vložka číslo 12081/T