

- (1) Jedinečný identifikačný kód druhu výrobku: viď bod (9) Vlastnosti keramických stropných vložiek  
 (3) Zamýšľané použitie: montované stropy z nosníkov a vložiek zmonolitnené betónom nad nosníkmi (bez nadbetónávky nad vložkami)  
 (4) Názov a kontaktná adresa výrobcu: Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1  
 (6) Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku: systém 2+  
 (7) Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek  
 Boli vykonané: (i) počiatočná inšpekcia v mieste výroby a systému riadenie výroby u výrobcu  
 (ii) priebežný dohľad systému riadenia výroby u výrobcu  
 (9) Vlastnosti keramických stropných vložiek:

| Závod 3217 - Řepov<br>1020–CPR–010034543                         |                                | Tvar a usporiadanie                                                                      |             |                                       |                      | Menovité rozmery<br>(povolené odchýlky) |             |             |            |               |             | Rozmerové<br>tolerancie          |                   |                        |                     |                          |                                             |                 |                                                        |                                                          |                                  |                      |                                           |             |                                        |                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Označenie vložky -<br>identifikačný kód                          | Typ keramickej stropnej vložky | <div>skutočné usporiadanie dierovanie sa<br/>môže mierne líšiť od nižšie uvedeného</div> | objem dutín | hrúbka vnútorných a obvodových rebier | tvar dierovania      | stropnej vložky                         |             |             | ozubu      |               |             | vodorovná základňa sklonu vložky | Priemerné hodnoty | Účinné vyloženie ozubu | Mechanická odolnosť | Pevnosť v priečnom smere | Priemerná pevnosť v tlaku v pozdĺžnom smere | Reakcia na oheň | Vzduchová nepriepustnosť stropu (bez podlahy)<br>$R_w$ | Kroková nepriepustnosť stropu (bez podlahy)<br>$L_{n,w}$ | Objemová hmotnosť v suchom stave | Vlhkostná rozťažnosť | Tepelný odpor stropu - stanovené výpočtom | Trvanlivosť | Obsah aktívnych rozpustných solí       | Nebezpečné látky |                                        |
|                                                                  |                                |                                                                                          |             |                                       |                      | dĺžka                                   | šírka       | výška       | vyloženie  | výška k ozubu | hrúbka      |                                  |                   |                        |                     |                          |                                             |                 |                                                        |                                                          |                                  |                      |                                           |             |                                        |                  |                                        |
|                                                                  |                                |                                                                                          |             |                                       |                      | [ - ]                                   | [ % ]       | [ mm ]      | [ - ]      | [ mm ]        | [ mm ]      |                                  |                   |                        |                     |                          |                                             |                 |                                                        |                                                          |                                  |                      |                                           |             |                                        |                  | [ mm ]                                 |
| KSV BNK 25/62,5<br>(MIAKO 25/62,5) <sup>1)</sup><br>DV3217-08842 | SR                             |         | NPD         | NPD                                   | pravouhlé - viď obr. | 200<br>(±5)                             | 525<br>(±5) | 253<br>(±5) | 35<br>(±3) | 60<br>(±5)    | 115<br>(±5) | 97<br>(±5)                       | T2                | N3<br>≥ 25<br>mm       | R1                  | 3,5                      | 16                                          | A1              | NPD                                                    | 77                                                       | 0,9                              | NPD                  | 0,61                                      | F0          | S0                                     | NPD              |                                        |
| KSV BNK 25/50<br>(MIAKO 25/50) <sup>1)</sup><br>DV3217-08847     |                                |       |             |                                       |                      | 200<br>(±5)                             | 400<br>(±5) | 253<br>(±5) | 35<br>(±3) | 60<br>(±5)    | 115<br>(±5) | 97<br>(±5)                       |                   |                        |                     |                          |                                             |                 | NPD                                                    | 75                                                       |                                  |                      | 0,9                                       | 0,55        | nepoužívať pro<br>nechránené<br>stropy |                  | nepoužívať pro<br>nechránené<br>stropy |

\*) názov výrobku v krajine pôvodu

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

NPD = parameter nie je stanovený

České Budějovice  
5.4.2019

Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D.  
výrobný riaditeľ