

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP číslo

20A21W3241

Výrobok:

Porotherm 44 EKO+ Profi 1/2 K P8-120-T2

Identifikačný kód typu výrobku je číslo vyhlásenia o parametroch



Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika

Zamýšľaný účel použitia v nosnom a nenosnom murive a pilieroch pre:

Overenie a posúdenie stálosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

chránené murivo

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1020

Deklarovaný parameter/deklarované parametre P - murovacieho prvku

Rozmery a tolerancie			T2+	R2+
Dĺžka:	mm	125	± 3	3
Šírka:	mm	440	± 5	6
Výška:	mm	249	± 1	1
Stredná hodnota:	Trieda	T2+		
Rozsah:	Trieda	R2+		
Rovinnosť plôch:	mm	0.3		
Rovnoběžnosť plôch:	mm	0.6		
Tvar a dierovanie				
Skupina murovacích prvkov:	-	3		
Podiel dierovania:	%	NPD		
Celkový objem otvorov:	%	NPD		
Objemové hmotnosti				
Hrubá objemová hmotnosť:	kg/m³	720		
Čistá objemová hmotnosť:	kg/m³	1550		
Trieda objemovej hmotnosti:	Trieda / %	D2 / 5		
Pevnosť v tlaku murovacieho prvku kategórie I				
Kolmo na ložnú plochu:	N/mm²	8		
Rovnoběžne s ložnou plochou:	N/mm²	NPD		
Rovnoběžne s ložnou plochou 2:	N/mm²	NPD		
Súdržnosť:	N/mm²	0,3		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD		
Súčiniteľ difúzie vodných pár:	-	μ = 5 / 10		
Mrázuvzdornosť:	Trieda	F0		
Nasiakavosť:	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť:	kg/(m²·min)	NPD		
Obsah aktívnych solí:	Trieda	S0		
Zmena vlhkosti:	mm/m	NPD		
Reakcia na oheň:	Trieda	A1		
Nebezpečné látky:	-	NPD		



skutočné dierovanie sa môže nepatrne líšiť

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

2021-07-18

CEO

Luděk Bárta

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice

Česká republika