VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP číslo **30A20W3220**

Výrobok:

Porotherm 50 T Profi 1/2 P8-96-T2

Identifikačný kód typu výrobku je číslo vyhlásenia o parametroch

Wienerberger

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice
Česká republika

Zamýšľaný účel použitia v nosnom a nenosnom murive a pilieroch pre:	**chránené murivo**
Overenie a posúdenie stálosti parametrov:	**System 2+**
Harmonizovaná norma:	**EN 771-1:2011+A1:2015**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**1020**

Deklarovaný parameter/deklarované parametre P - murovacieho prvku

Rozmery a tolerancie			**T2+**	**R2+**
Dĺžka:	mm	**123**	**± 3**	**3**
Šírka:	mm	**500**	**± 6**	**7**
Výška:	mm	**249**	**± 1**	**1**
Stredná hodnota:	Trieda	**T2+**		
Rozsah:	Trieda	**R2+**		
Rovinnosť plôch:	mm	**0.3**		
Rovnobežnosť plôch:	mm	**0.6**		
Tvar a dierovanie				
Skupina murovacích prvkov:	-	**NPD**		
Podiel dierovania:	%	**NPD**		
Celkový objem otvorov:	%	**NPD**		



skutočné dierovanie sa môže nepatrne líšiť

Objemové hmotnosti			
Hrubá objemová hmotnosť:	kg/m³	**710**	
Čistá objemová hmotnosť:	kg/m³	**1490**	
Trieda objemovej hmotnosti:	Trieda / %	**D2 / 5**	
Pevnosť v tlaku murovacieho prvku kategórie I			
Kolmo na ložnú plochu:	N/mm²	**8**	
Rovnobežne s ložnou plochou:	N/mm²	**NPD**	
Rovnobežne s ložnou plochou 2:	N/mm²	**NPD**	
Súdržnosť:	N/mm²	**0,19**	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry,unit:	W/(m·K)	**NPD**	*Stanovené podľa STN EN 1745:2012: NPD*
Súčiniteľ difúzie vodných pár:	-	**μ = 5/10**	
Mrazuvzdornosť:	Trieda	**F0**	
Nasiakavosť:	%	**NPD**	
Počiatočná nasiakavosť:	kg/(m²·min)	**NPD**	
Obsah aktívnych solí:	Trieda	**S0**	
Zmena vlhkosti:	mm/m	**NPD**	
Reakcia na oheň:	Trieda	**A1**	
Nebezpečné látky:	-	**NPD**	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

2020-10-01 CEO Luděk Bárta

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28 - 370 01 České Budějovice
Česká republika