

Vyhlásenie o parametroch č. 08P20SPHW3216



(9) Deklarované parametre prekladov

Železo-betónový preklad s nenosnými tenkostennými keramikými tvarovkami	Tvar	Rozmery (povolené odchýlky)			Minimálna dĺžka uloženia	Hmotnosť (povolená odchýlka)		Únosnosť	Okamžité zvislý priehyb δ_{div}	Trvanlivosť	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_{equ}	Odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu	Požiarna odolnosť	Nasiakavosť	Priepustnosť vodných pár	Nebezpečné látky
		dĺžka	šírka	výška		prekladu	na jednotku plochy									
Typ Identifikačný kód		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m ²]	[kN]	[mm]	Trieda	[W/mK]	[-]	[min]	[M-%]	[-]	[-]
Porotherm KP Vario - 100 DV3216-07801-30-4-2		1000 (±15)	125 (±5)	238 (±5)	125	59 (±3,0)	252 (±12,6)	31,6	0,1	C4	1,20	NPD	R 60	NPD	$\mu_{equ} = 45/130$	neobsahuje
Porotherm KP Vario - 125 DV3216-07802-30-4-2		1250 (±15)				74 (±3,7)		30,8	0,5							
Porotherm KP Vario - 150 DV3216-07803-30-4-2		1500 (±15)				90 (±4,5)		29,8	1,1							
Porotherm KP Vario - 175 DV3216-07804-30-4-2		1750 (±15)				107 (±5,3)		30,3	1,9							

NPD = parameter nie je stanovený