

Vyhľadanie o parametroch č. 02P17SPHW3216



(9) Deklarované parametre prekladov

Železo-betónový preklad s nenosnými tenkostennými keramickými tvarovkami	Tvar	Výrobné rozmery (povolené odchýlky)			Minimálna dĺžka uloženia	Hmotnosť (povolená odchýlka)		Únosnosť	Okamžitý zvislý priehyb δ_{dv}	Trvanlivosť	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_{equ}	Odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu	Požiarna odolnosť	Nasiakavosť	Priepustnosť vodných pár	Nebezpečné látky
		dĺžka	šírka	výška		prekladu	na jednotku plochy									
Typ Identifikačný kód		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m ²]	[kN]	[mm]	Trieda	[W/mK]	[-]	[min]	[M-%]	[-]	[-]
Porotherm KP 11,5 - 100 DV3216-07201-30-40-2		1000 (±15)	115 (±5)	71 (±5)	125	14 (±0,7)	203 (±10,2)	45,8	0,5	C4	1,00	NPD	R 90	NPD	$\mu_{equ} = 40/110$	neobsahuje
Porotherm KP 11,5 - 125 DV3216-07202-30-40-2		1250 (±15)				17,5 (±0,9)		18,6	0,7							
Porotherm KP 11,5 - 150 DV3216-07203-30-40-2		1500 (±15)				21 (±1,1)		11,3	0,9							
Porotherm KP 11,5 - 175 DV3216-07204-30-40-2		1750 (±15)				25,5 (±1,3)		7,9	1,2							
Porotherm KP 11,5 - 200 DV3216-07205-30-40-2		2000 (±15)				29 (±1,5)		6,0	1,4							
Porotherm KP 11,5 - 225 DV3216-07206-30-40-2		2250 (±15)				33 (±1,7)		4,7	1,8							
Porotherm KP 11,5 - 250 DV3216-07207-30-40-2		2500 (±15)				37,5 (±1,9)		3,8	2,0							
Porotherm KP 11,5 - 275 DV3216-07208-30-40-2		2750 (±15)				41 (±2,1)		3,1	2,2							

NPD = parameter nie je stanovený