

## Vyhlasenie o parametroch č. 03P17SPHW3216



### (9) Deklarované parametre prekladov

Železo-betónový preklad s nenosnými tenkostennými keramickými tvarovkami	Tvar	Výrobné rozmery (povolené odchýlky)			Minimálna dĺžka uloženia	Hmotnosť (povolená odchýlka)		Únosnosť	Okamžitý zvislý priehyb $\delta_{dv}$	Trvanlivosť	Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{equ}$	Odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu	Požiarna odolnosť	Nasiakavosť	Priepustnosť vodných pár	Nebezpečné látky
		dĺžka	šírka	výška		prekladu	na jednotku plochy									
Typ Identifikačný kód		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[kN]	[mm]	Trieda	[W/mK]	[-]	[min]	[M-%]	[-]	[-]
Porotherm KP 14,5 - 1000 DV3216-07301-30-30-2		1000 (±15)	145 (±5)	71 (±5)	125	17,5 (±0,9)	253 (±12,7)	52,8	0,7	C4	1,00	NPD	R 90	NPD	$\mu_{equ} = 40/110$	neobsahuje
Porotherm KP 14,5 - 1250 DV3216-07302-30-30-2		1250 (±15)				22 (±1,1)		23,5	0,9							
Porotherm KP 14,5 - 1500 DV3216-07303-30-30-2		1500 (±15)				26 (±1,3)		14,3	1,2							
Porotherm KP 14,5 - 1750 DV3216-07304-30-30-2		1750 (±15)				31 (±1,6)		10,0	1,4							
Porotherm KP 14,5 - 2000 DV3216-07305-30-30-2		2000 (±15)				35,5 (±1,8)		7,5	1,6							
Porotherm KP 14,5 - 2250 DV3216-07306-30-30-2		2250 (±15)				40 (±2,0)		5,9	1,8							
Porotherm KP 14,5 - 2500 DV3216-07307-30-30-2		2500 (±15)				45,5 (±2,3)		4,8	2,0							
Porotherm KP 14,5 - 2750 DV3216-07308-30-30-2		2750 (±15)				50 (±2,5)		4,0	2,2							

NPD = parameter nie je stanovený