



## Leadax Roov Roofing 1,5 mm/FR

| Hydroizolačná fólia z recyklovaného Polyvinylbutyralu (PVB)

### APLIKOVANIE

Hydroizolačná fólia Leadax Roov sa môže realizovať v systémoch s voľným zaťažením, mechanicky kotvených a celoplošne lepených. Fólia Leadax Roov je použiteľná aj na mnohých typoch striech vrátane bielych, energetických a zelených striech. Kombinovať možno aj

viacero typov striech. Zohľadnite minimálne zaťaženie potrebné na udržanie systému na mieste (zaťaženie vetrom). Pri multifunkčných strechách sa uprednostňuje plne lepený systém (kompaktná strecha). Tým sa zabráni pretečeniu v prípade netesnosti.

### PRÍPRAVA

Pred začatím práce sa vždy uistite, že je povrch suchý, čistý, bez prachu a rovný. Skontrolujte sklon, rovnosť, pevnosť a vhodnosť. V prípade

potreby opravte a upravte nesprávny sklon v súlade s miestnymi smernicami.

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Umiestnite rolky fólie Leadax Roov na vhodný podklad s presahom minimálne 100 mm a nechajte sadnúť. Tým sa v maximálnej miere odstráni záhyby. Tento proces výrazne ovplyvňuje počasie. V chladnom počasí to trvá dlhšie ako v teplom počasí.

Konkrétne informácie o jednotlivých strešných systémoch nájdete v inštaláčnej príručke v kapitole 2.

### BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

| **Neplatí v danom prípade.**

## MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Rolky fólie Leadax Roov by sa mali skladovať vo zvislej polohe na čistom a rovnom povrchu a mimo dosahu priamych zdrojov tepla.
- Palety s rolkami fólie Leadax Roov sa nesmú stohovať na seba.
- Ak nie je možné vnútorné skladovanie, krabice

a príslušenstvo by sa mali skladovať v suchu, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mali by byť primerane zabezpečené a chránené.

- Ideálna teplota na skladovanie všetkých materiálov je od 10°C do 25°C.

## BALENIE A ŽIVOTNOSŤ

Materiál	PVB (Polyvinylbutyral)
Obsah	Rolka
Životnosť	50 rokov

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	PVB (Polyvinylbutyral)
Farba	Sivo-biela
Rozmery	12,5 x 1 m
Hrúbka	± 1,5 mm
Hmotnosť	23,8 kg

Typické vlastnosti v tomto dokumente vyplývajú zo štandardných výrobných tolerancií a nepredstavujú špecifikácie. Počas štandardných výrobných procesov sa neočakávajú žiadne odchýlky vo vlastnostiach výrobku. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.